


 $\varnothing 55 - 85 \text{ ml / m}^2$
 $2,5 \text{ l} \approx 35,5 \text{ m}^2$
 $10 \text{ l} \approx 140 \text{ m}^2$

Wetterschutzfarbe auf Wasserbasis 855

Schützt alle unbehandelten Holzkonstruktionen im Außenbereich □

Anwendungsbereich:

Lösemittelfreier, matter Anstrich für alle unbehandelten Holzkonstruktionen im Außenbereich. Gut für sägeraues Holz geeignet. Nicht auf Eichenholz anwendbar! □

Technische Eigenschaften:

Gute Deckfähigkeit. Wasserdampfdurchlässig. Leicht renovierbar. Mit Filmschutz gegen Bläue. □

Farbton:

014 Masigelb, 057 Schwedenrot □

Inhaltsstoffe:

Wasser, Leinöl, Roggenmehl, Bentonit, Eisensulfat, Eisenoxidpigmente, Kaliumoleat, Jodo-propynyl-butyl-carbamat, Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie a ab 2010). □

Wirkstoff:

0,6 Gew% Iodo-propynyl-butyl-carbamat □

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei, und darf nicht saugfähig sein. Unbehandeltes, sägeraues Holz vorher ausbürsten. □

Verarbeitung:

Der Untergrund muss trocken, fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei sein. Auftrag durch Streichen bei einer Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 10°C. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren! □

Trocknungszeit:

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte : staubtrocken nach ca. 2 Stunden. Trocken und überstreichbar nach ca. 24 Stunden. □

Gebindegrößen und Verbrauch:

Ca. 55 - 85 ml/m² pro Anstrich auf gehobeltem bzw. geschliffenem Holz. Bei sägerauem Holz ist der Verbrauch geringfügig höher. Sparsam auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden!

Gebinde *reicht für...**

2,5l 35,5 m²

10l 140 m²

* Mittlere Reichweite pro Anstrich

Lagerung und Haltbarkeit:

Kühl und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen, Reste in kleinere Gebinde umfüllen. □

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingtrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.



Abfallschlüssel EAK 08 01 20. □

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Verdünnung mit bis zu 20% Wasser. Zur Reinigung Wasser und LEINOS Intensivreiniger 935. Bei hartnäckigen Verschmutzungen auch LEINOS Verdünnung 200.□

GISCODE:

M-KH01

Besondere Hinweise:

Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Charge, Untergrund und Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab. Somit ist ein Probeanstrich mit Farbgleich unerlässlich. Unterschiedliche Chargen desselben Farbtones miteinander mischen.□

Sicherheitshinweise:

Enthält Iodo-2-propynyl-butylcarbamat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.□

Wirkstoffgehalt: Iodo-2-propynyl-butylcarbamat <0,6%□

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.□

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.□

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.□

Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.□

Allergikerhotline: 041 63 - 86 74 7-0□

□